


LSA-Nr.: 180 Plan-Nr.: 1 Ausstattung der Signalgeber

				Fu.-Bl. Ø 200	A	Ø 300
1+1a 1b 2	2a 4+4a	B1	21,22 23,24	H23	A1 A2 A3	D1

Signalverriegelungs- und Zwischenzeitmatrix

einfahrende Verkehrsströme

räumende Verkehrsströme

	Signalgruppen	1 Fa1	2 Fa2	3 Fa4	4 21/22	5 23/24	6 B1	7 H23	8 A1	9 A2	10 A3	11 D1ge	12 D1gn	13	14	15	16
1	Fa1		8		6												
2	Fa2	7		6		7	5										
3	Fa4		7		10								x				
4	21/22	9		6			6										
5	23/24		10										x				
6	B1		6		8								x				
7	H23																
8	A1																
9	A2																
10	A3																
11	D1ge																
12	D1gn			x		x	x										
13																	
14																	
15																	
16																	

VORABZUG

Bemerkungen:

Zwischenzeitberechnung vom: xx.xx.2016 xxx

ÖV-Beschleunigung (Bake/Funk)

Signalgeber D1, Detektor RD12 ergänzt

Räumzeiten Radfahrer berücksichtigt

RLS: 1, 1a+1b, 2, 4, B1

Gelbblinken: 2, 2a

Änderungen:

a.

b.

c.

d.

VORABZUG

Gerätetyp	C800V	Sachgebietsl.:	
Steuerung	OCIT	Bearbeitung:	
In Betrieb ab:		Zeichnung:	

Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung Erlangen

LSA 180 Fürther Straße / Felix-Klein-Straße

Plan-Nr. 1

Erlangen,

Abteilungsleitung

Anlage 2