



Die Wartehalle bietet die größtmögliche Vielfalt an Optionen bei gleichzeitig ansprechendem Erscheinungsbild und niedrigen Kosten. Durch eine Reduzierung der bauseitigen Komplexität kann die Wartehalle dank der modularen Bauweise trotzdem alle notwendigen Funktionen bieten. Es stehen die üblichen optionalen Elemente wie Fahrplanvitrine, verschiedene Bänke als auch eine Stehhilfe, Leuchten, Seitenscheiben und verschiedene Farben zur Verfügung. Die Abstände zwischen den Stützen, also das Scheibenmaß ist identisch mit anderen Ströer Wartehallen. Durch eine robuste Auslegung sind darüber hinaus die Anforderungen an Wind- und Schneelastaufnahme so abgedeckt, dass die Wartehalle an den meisten Orten aufgebaut werden kann.

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Breite Standard 3 Feld | 4497 |
| +/- Breite zusätzliches Feld | 1474 |
| Höhe über Bodendeckung | 2719 |
| Tiefe Standard | 1687 |
| Bodeneinstand | 150 |
| Abstand UK Scheibe | 170 |
| Max. Gefälle (3 Feld) | Links / rechts 2,6 ° |
| Max. Gefälle mit CLP | li. 0,8 ° / re. 2,6 ° |
| Fundamentbefestigung | 4 x M20 Stehbolzen |
| Bis Windlastzone | 4 (gemäß Statik) |
| Bis Schneelastzone | 3 (gemäß Statik) |
| Basismaterial Stützen | Stahl, verzinkt |
| Stützen Pulverbeschichtet | DB 703 |
| Dachfüllung Stahl, verzinkt | DB 703 |
| Andere Dachfüllung mögl. | nein |
| Elektroanschluss, SK2 | Außerhalb optional |
| Andere Farben | optional |
| Andere Höhen, Tiefen | Nein |

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Sitzbank Edelstahl | Standard |
| Zusätzliche Sitzbank | optional |
| Sitzbankfläche Holz, FSC | optional |
| Stehhilfe statt Sitzbank | optional |
| Rückwandscheiben ESG | Standard |
| Seitenscheibe links, Breite | Standard, 634 |
| Seitenscheibe rechts, Breite | Standard, 1134 |
| Branding Ströer | optional |
| Branding barrierefrei | optional |
| Branding Vogelschutz | optional |
| Fahrplanvitrine, unbeleuchtet | Feldweise optional |
| Maße Fahrplanvitrine | 1397 x 1031 x 70 |
| Anzahl DinA4 hoch/quer | 12 / 12 |
| Leuchten, vorn, mittig, hinten | Feldweise Optional |
| Leuchte Leistungsaufnahme | Je Feld LED 10 Watt |
| Regenablauf oberflächlich | Optional |
| Zusätzl. Tiefe mit Regenabl. | 40 |
| CLP möglich | Links, Rechts, Rückwand |

